

# MakeTOC 플러그인

**maketoc** 은 "목차 만들기"를 의미합니다. 이 플러그인이 삽입되는 페이지에서 헤딩 (h1, h2, h3 등등, 혹은 !h1, !h2 등을 사용하여 만들어짐)에서 목차를 자동으로 생성하기 위하여 사용됩니다. 대규모 문서에서 주요 하위 섹션을 가리키는 링크를 놓는데 유용합니다.

**Toc 플러그인** 도구는 약간 유사합니다. 이 도구는 여러 페이지의 **구조체** 에 대하여 사용됩니다. **Toc 플러그인** 은 위키 페이지들의 구조체 내부에서 페이지들의 제목에서 제작된 목차를 표시할 것입니다.

## 매개변수

| 선택사항     | 설명                                                                                                                                                                                                                                | 유효값                     | 버전           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| type     | 과거 문법과 역순 호환성을 위함: <b>{maketoc:box}</b> . 선택사항.                                                                                                                                                                                   | box                     |              |
| maxdepth | 목록에 얼마나 많은 헤딩 단계를 포함할 것인지를 정의. 0 일 경우, 모든 헤딩이 포함됨. 기본 = 0                                                                                                                                                                         | Numeric                 |              |
| title    | 목차의 제목 (헤딩). <b>title=""</b> 을 사용하여 제목을 없도록 합니다. 기본 = " <b>목차</b> "<br>주의: <b>title</b> 은 번역물이 있을 경우 번역됩니다.                                                                                                                       | 알파벳과 숫자, 따옴표들 사이에 삽입.   | tiki>=1.9.10 |
| showhide | 목차 링크를 접히는 (감추는) 링크를 만듭니다. 기본 = n                                                                                                                                                                                                 | y 혹은 n                  |              |
| nolinks  | 링크 없이 목차를 만듭니다. 기본 = <b>n</b> (링크가 만들어집니다).                                                                                                                                                                                       | y or n                  |              |
| nums     | Specify if the items in the table of contents listing should be numbered. Default = <b>n</b> (use bullets instead of numbers). The style of the numbering can be customized to use "i, ii, iii" or others through css (see below) | y, n, force (same as y) |              |
| levels   | 목차에 표시를 원하는 단계를 지정. 단계는 정수 (1부터 6까지)로써 쉼표로 구분됩니다. 예: levels="2,3,4,5,6" 를 사용하여 첫 단계를 건너뜁니다                                                                                                                                        |                         | tiki>=6.0    |

또한 아래 보여지는 것처럼 소문자 문법이 Maketoc 플러그인에 사용될 수 있습니다. 추가 정보는 **플러그인 문법** 을 참조하십시오.

## Example

다음 코드는:

```
{maketoc title="On this page" showhide=y}
```

현재 이 페이지에서 다음의 결과를 불러옵니다:

## 번호매기기의 스타일의 사용자 지정

헤딩의 자동 번호매기기의 스타일을 CSS (cascading style sheets) 로 재정의할 수 있습니다.

예를 들자면

```
.wikitext ol {list-style-type: lower-roman;}
```

이는 사용 중인 스타일시트의 마지막에 추가되거나 디렉터리 혹은 귀하의 테마에 custom.css 에 넣을 수 있습니다.

## Related pages

- [Wiki Plugin](#) - has links to all plugins and describes how the syntax works for a plugin
- [Mods Type Wikipugins](#)
- [Wiki-Syntax Lists](#)
- [PluginToc](#)

관련