

## Liste des plugiciels inclus par défaut

## Réglages et sécurité

## Activation

S'il n'est pas activé par défaut, l'administrateur du site doit activer un plugiciel afin qu'il puisse être utilisé (depuis 3.0) en allant dans *Admin Home > Editing and Plugins > Plugins (onglet)* et en cochant la case "Activer" de ce plugiciel et en cliquant ensuite sur "Enregistrer les préférences."

## Icônes d'édition

Dans une page wiki, les icônes d'édition des plugiciels () servent à les éditer individuellement sur une page, au moyen d'une fenêtre popup dédiée.

Celles-ci peuvent être activées/désactivées par l'administrateur via *Admin Home > Editing and Plugins > Plugins (tab)*.

### Pour afficher les icônes d'édition des plugiciels :

La fonctionnalité d'affichage des icônes d'édérations peut être activée par un administrateur via *Admin Home > Wiki > General Preferences (tab) > Edit (section)*.

Celle-ci apparait sous la forme d'une icône dans la bare d'icônes en haut des pages wiki pour afficher () ou cacher () les icônes d'édition à la lecture de la page wiki.

## Sécurité et validation

Les plugiciels sont des risques potentiels de sécurité. Lorsque nécessaire, une confirmation par un administrateur sera demandée pour leur mise en place.

### Notification des plugiciels en attente de validation :

Depuis [Tiki 7.0](#), il existe une option de *Notification des plugiciels en attente de validation* accessible via [tiki-admin.php?page=textarea] (*Admin home > Editing and plugins > Plugins (tab)*) qui permet aux utilisateurs dotés de la permission *tiki\_p\_plugin\_approve* de recevoir un courriel de notification à chaque fois qu'un nouveau plugiciel en attente de validation est ajouté dans une page wiki.

## Mods

Les plugiciels de la liste ci-dessus sont distribués avec tiki. La liste exacte varie en fonction de la version de tiki, voir [All Plugins](#) pour savoir lesquels sont disponibles à partir de la version 2.0 et suivantes.

Quelques plugiciels ne sont pas installé par défaut. Ils peuvent être installé séparément en tant que [Mod](#). Voir la liste des *mods* ici : [Mods Type Wikiplugins](#) et la documentation concernant leur installation là : [Mods User](#).

## Syntaxe des plugiciels

La syntaxe générale des plugiciels est expliquée ci-dessous. Vous trouverez aussi des détails et des exemples dans chaque page de documentation dédiée à un plugiciel.

## Syntaxe en majuscules

La plupart des plugiciels ont une balise de début et une balise de fin et utilisent la syntaxe suivante :

`{NOM_DU_PLUGICIEL(paramètre1=valeur1|valeur2, paramètre2=valeur)}` contenu du plugiciel, appelé aussi corps ("body") ou donnée ("data") `{NOM_DU_PLUGICIEL}`

- **Évitez les espaces** : Pas d'espace dans ou autour des valeurs ou du nom du plugiciel
- **Sensibilité à la casse** : Le nom du plugiciel doit être en majuscules
- **Balise de fin** : Pour les plugiciels qui n'ont pas de contenu (corps), la balise de fin peut être évitée par la syntaxe suivante :  
`~np~{AGENTINFO(info=>IP) /}~/np~` à la place de `~np~{AGENTINFO(info=>IP)}{AGENTINFO}~/np~`
- **Paramètres**:
  - Pour les plugiciels en majuscules, les parenthèses sont obligatoire, même si aucun paramètre n'est défini. Par exemple `~np~{CODE~/np()}`
  - Les paramètres sont séparés par des virgules. Les valeurs multiples pour un paramètre unique sont séparées par une barre verticale, mais vérifiez la documentation du plugiciel visé pour être sûr.
  - Les valeurs peuvent être séparées des paramètres par les syntaxes `=` ou `=>`
  - Les valeurs peuvent être entourées de guillemets simples ou doubles, mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple : `~np~{CODE(wrap=~/"1")}`
  - Les paramètres non-spécifiés seront définis par défaut. Regardez la documentation du plugiciel pour vérifier les valeurs par défaut.

## Syntaxe en minuscules

Certains plugiciels suivent une syntaxe différente comme les plugiciels [PluginBanner](#), [PluginContent](#), [PluginCookie](#), [PluginDraw](#), [PluginImg](#), [PluginMaketoc](#), [PluginRSS](#), [PluginTOC](#).

Les différences sont :

- Une balise de début en minuscules et pas de balise de fin
- Pas de parenthèse pour les paramètres
- Exemple :
  - ~np~{toc}~/np~ à la place de ~np~{TOC()}{TOC}~/np~
  - ~np~{toc type=fancy}~/np~ à la place de ~np~{TOC(type=fancy)}{TOC}~/np~

## Page liées

- [Plugin Security](#) - activation et approbation des plugiciels
- [Plugin Help](#) - un plugiciel d'aide à l'utilisation des plugiciels
- [Plugin Alias](#) - définir des paramètres par défaut pour ses plugiciels
- Pour les développeurs :: [Créer un plugiciel](#), [Hello World#To\\_create\\_a\\_plugin](#)

Aliases

---

[Plugiciel Wiki](#) | [Plugiciel](#) | [Plugiciels](#)